

Allgemeine Infos

Ansprechpartner

Gerne stehen Ihnen unsere Mitarbeiter für alle Fragen rund um Frischbeton zur Verfügung. Sie können uns entweder unter der Telefonnummer 06731 4880 anrufen oder uns eine E-Mail an alzey@koebig.de schreiben.

Mischvolumen

Bitte beachten Sie, dass pro Mischvorgang maximal 0,5 m³ Beton angemischt werden können. Wenn Sie eine größere Menge benötigen, sind zwei Mischvorgänge erforderlich. Um ein schnelles Austrocknen des Betons zu verhindern, ist es ratsam, ihn mit einer Plane abzudecken. Wir empfehlen außerdem, einen Beton mit Verzögerer zu wählen, da dies die Verarbeitungszeit um 2-3 Stunden verlängert. Auf diese Weise haben Sie ausreichend Zeit, um den Beton zu verarbeiten.

Wartezeiten

Bitte beachten Sie, dass bei einem hohen Kundenaufkommen Wartezeiten entstehen können.

Transportgewicht von Frischbeton

Beachten Sie bitte die maximale Zuladung ihres Fahrzeugs.

- 0,25 m³ = 550 kg
- 0,50 m³ = 1.100 kg
- 0,75 m³ = 1.700 kg
- 1,00 m³ = 2.200 kg

Temperaturen

Bei frostigen Temperaturen ist der Betrieb der Betontankstelle nur eingeschränkt möglich. Wenn Sie unsicher sind, ob die Tankstelle geöffnet ist, empfehlen wir Ihnen, uns vor der Abholung telefonisch zu kontaktieren.

Verladezeiten

Montag – Freitag 07:00 – 15:00 Uhr
Samstag 07:30 – 12:00 Uhr

PROFI Treff
Robert-Bosch-Straße 1-3
55232 Alzey
Tel. 06731 488 0
Fax 06731 488 575

alzey@koebig.de
www.koebig.de

Köbig Frischbeton

Preisliste 2023

BAUSTOFFE
FLIESEN
HAUSTECHNIK

Warum mischen wir unseren Beton mit Trasszement?

Trasszementmörtel ist ein feines Pulver, das eine große Wirkung auf die Qualität von Beton hat. Im Vergleich zu herkömmlichem Zementmörtel ist Trasszementmörtel dichter und hat weniger Poren, was zu einer höheren Beständigkeit gegenüber Wasser führt. Außerdem härtet er langsamer aus, was das Risiko von Spannungsrissen reduziert.

Der Einsatz von Trasszementmörtel hat noch weitere Vorteile: Er schützt die im Zement enthaltenen Kalkbestandteile, indem er wie ein Schutzmantel wirkt und sie vor Verwitterung schützt. Dadurch verlangsamt sich der Alterungsprozess der Baustoffe und es kommt kaum zu Ausblühungen.

Wo wird Trasszement eingesetzt?

Trasszement ist ein vielseitiges Baumaterial, das sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet ist. Es ist besonders nützlich beim Verlegen von Terrassenplatten, beim Bau von Naturstentreppen und -mauern sowie beim Verfüllen von Schalungssteinen. Im Gegensatz zum herkömmlichen Portlandzement, der Kalkausblühungen verursachen kann, eignet sich Trasszement daher besser.

Im Garten- und Landschaftsbau wird Trasszement oft als Unterlage für Pflasterflächen aus Naturstein oder Beton verwendet, da er aufgrund seiner fast wasserdichten Eigenschaften ein stabiles Bett bietet. Außerdem eignet er sich auch zum Auskleiden von Wasserbecken.



WWW.KOEBIG.DE

KÖBIG
WENN'S UMS BAUEN GEHT

Köbig Frischbeton

UNSER PROFI-TIPP
Mit Verzögerer beträgt die
Verarbeitungszeit bis zu 3 Stunden.

	Menge	Verzögerer	Art-Nr.	netto	brutto
Betonmischung mit Trasszement 0 – 16 mm 12 / 15	0,25 m3	-	12613020	48,00	57,12
	0,25 m3	mit Verzögerer	12613024	49,00	58,31
	0,50 m3	-	12613021	87,50	104,12
	0,50 m3	mit Verzögerer	12613025	89,50	106,50
	0,75 m3	-	12613022	128,25	152,62
	0,75 m3	mit Verzögerer	12613026	131,25	156,19
	1,00 m3	-	12613019	167,00	198,73
	1,00 m3	mit Verzögerer	12613023	171,00	203,49
für unbewehrte Bauteile (z. B. Fundamente und Randsteine)					
	Menge	Verzögerer	Art-Nr.	netto	brutto
Betonmischung mit Trasszement 0 – 16 mm 20 / 25	0,25 m3	-	12613028	48,50	57,72
	0,25 m3	mit Verzögerer	12613032	49,50	58,91
	0,50 m3	-	12613029	88,50	105,32
	0,50 m3	mit Verzögerer	12613033	90,50	107,70
	0,75 m3	-	12613030	129,75	154,40
	0,75 m3	mit Verzögerer	12613034	132,75	157,97
	1,00 m3	-	12613027	169,00	201,11
	1,00 m3	mit Verzögerer	12613031	173,00	205,87
für unbewehrte Bauteile (z. B. für Fundamente, Randsteine und Bodenplatten)					
	Menge	Verzögerer	Art-Nr.	netto	brutto
Betonmischung mit Trasszement 0 – 16 mm 25 / 30	0,25 m3	-	12613036	49,75	59,20
	0,25 m3	mit Verzögerer	12613040	50,75	60,39
	0,50 m3	-	12613037	91,00	108,29
	0,50 m3	mit Verzögerer	12613041	93,00	110,67
	0,75 m3	-	12613038	133,50	158,87
	0,75 m3	mit Verzögerer	12613042	136,50	162,44
	1,00 m3	-	12613035	174,00	207,06
	1,00 m3	mit Verzögerer	12613039	178,00	211,82
für unbewehrte Bauteile (z. B. Fundamente, Randsteine, Bodenplatten und Mauern)					
	Menge	Verzögerer	Art-Nr.	netto	brutto
Betonmischung mit Trasszement 0 – 8 mm 20 / 25	0,25 m3	-	12613004	49,50	58,91
	0,25 m3	mit Verzögerer	12613008	50,50	60,10
	0,50 m3	-	12613005	90,50	107,70
	0,50 m3	mit Verzögerer	12613009	92,50	110,08
	0,75 m3	-	12613006	132,75	157,97
	0,75 m3	mit Verzögerer	12613010	135,75	161,54
	1,00 m3	-	12613003	173,00	205,87
	1,00 m3	mit Verzögerer	12613007	177,00	210,63
für unbewehrte Bauteile (z. B. Beetplatten und Randsteinplatten)					

	Menge	Verzögerer	Art-Nr.	netto	brutto
Betonmischung mit Trasszement 0 – 8 mm 25 / 30	0,25 m3	-	12613012	50,50	60,10
	0,25 m3	mit Verzögerer	12613016	51,50	61,29
	0,50 m3	-	12613013	92,50	110,08
	0,50 m3	mit Verzögerer	12613017	94,50	112,46
	0,75 m3	-	12613014	135,75	161,54
	0,75 m3	mit Verzögerer	12613018	138,75	165,11
	1,00 m3	-	12613011	177,00	210,63
	1,00 m3	mit Verzögerer	12613015	181,00	215,39
für unbewehrte Bauteile (z. B. Estrichböden)					
	Menge	Verzögerer	Art-Nr.	netto	brutto
Betonmischung mit Trasszement 2 – 5 mm Drainage	0,25 m3	-	12613052	51,00	60,69
	0,25 m3	mit Verzögerer	12613056	52,00	61,88
	0,50 m3	-	12613053	93,50	111,27
	0,50 m3	mit Verzögerer	12613057	95,50	113,65
	0,75 m3	-	12613054	137,25	163,33
	0,75 m3	mit Verzögerer	12613058	140,25	166,90
	1,00 m3	-	12613051	179,00	213,01
	1,00 m3	mit Verzögerer	12613055	183,00	217,77
für unbewehrte Bauteile (z. B. Pflaster- und Betonplattenverlegung)					
	Menge	Verzögerer	Art-Nr.	netto	brutto
Betonmischung mit Trasszement 8 – 16 mm Drainage	0,25 m3	-	12613060	51,00	60,69
	0,25 m3	mit Verzögerer	12613064	52,00	61,88
	0,50 m3	-	12613061	93,50	111,27
	0,50 m3	mit Verzögerer	12613065	95,50	113,65
	0,75 m3	-	12613062	137,25	163,33
	0,75 m3	mit Verzögerer	12613066	140,25	166,90
	1,00 m3	-	12613059	179,00	213,01
	1,00 m3	mit Verzögerer	12613063	183,00	217,77
für unbewehrte Bauteile (z. B. Pflaster- und Betonplattenverlegung)					



Bei Mengen über 0,50 m3 werden zwei Mischvorgänge benötigt.
Bitte warten Sie bis beide Ladungen abgeschlossen sind.



Beton kann die Haut reizen. Daher wird empfohlen, dass bei Betonarbeiten Schutzkleidung wie
Schutzhelm und -brille, lange Hose, langärmeliges Hemd, Arbeitshandschuhe und Sicherheits-Gummistiefel
(S3) getragen werden sollte. Alles für Arbeitssicherheit finden Sie bei uns im PROFI Treff.